



## CRB Viscus 25W-60

### Descripción

Castrol CRB Viscus 25W-60 con el exclusivo aditivo Viscus proporciona una excelente protección con la mejor viscosidad en el mercado a altas temperaturas del motor, para una larga y saludable vida útil del motor.

### Aplicación

Recomendado para motores diesel. Este aceite proporciona un mejor control en el consumo de aceite y en los depósitos de pistón que los aceites de calidad API CD y CE.

Excede el rendimiento en camiones con motores diesel y vehículos comerciales en los que se recomienda un rendimiento API CF-4 / SF.

### Ventajas

Castrol CRB Viscus 25W-60 ofrece 3 formas de protección:

- Provee 12% de mayor viscosidad que los aceites 25W-50\*
- Ayuda a preservar la presión máxima de aceite y la potencia.
- Ayuda a prevenir las fugas por sellos y mantener el nivel de aceite por más tiempo, reduciendo el consumo.\*\*

\*Resultado comparado con aceites típicos 25W-50

\*\*Resultados confirmados en ensayos de laboratorios independientes

### Características típicas

Nombre	Método	Unidades	CRB Viscus 25W-60
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad, cinemática a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	23.0
Viscosidad, cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	237
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	118
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.05
Número Base Total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-24
Punto de inflamación, COC	ASTM D-92	F(C) min	446 (230)

Sujeto a las tolerancias usuales de fabricación.

## Advertencia para el usuario

Según la información disponible, no se espera que este producto produzca efectos adversos en la salud cuando se utiliza para las aplicaciones mencionadas anteriormente y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Las MSDS están disponibles a pedido a través de su oficina de contacto de ventas o a través de Internet en [www.castrol.com.ar](http://www.castrol.com.ar). Este producto no debe utilizarse para otros fines que no sean las aplicaciones mencionadas anteriormente. Si se deshace del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente, devuelva el aceite usado al centro de recolección.

## Información adicional

Cumple API CF-4/SF

## Almacenamiento

Todos los empaques deben almacenarse bajo cubierta. Cuando el almacenamiento a la intemperie sea inevitable, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y la eliminación de las marcas del tambor. Los productos no deben almacenarse a más de 60 ° C, exponerse al sol o a condiciones de congelación.

CRB Viscus 25W-60

01 Sep 2018

Castrol, el logo Castrol y las marcas relacionadas son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para determinar su aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el incumplimiento con las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la condición de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.

PAN AMERICAN ENERGY LLC, sucursal Argentina Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel. Consultas técnicas: 0800-888-8088 - Teléfono para emergencias (24 horas) CIQUIME: 0800-222-2933

[www.castrol.com.ar](http://www.castrol.com.ar)