



# Puma Súper (NAFTA - GRADO 2)

Puma Super es una línea de naftas de grado 2 diseñada para satisfacer las exigencias de los motores nafteros de los vehículos de hoy. El contenido de aditivos que la complementan, le provee alta capacidad para mantener limpio el sistema de combustible. En su formulación no se utilizan aditivos metálicos.

## Valores Típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	VALORES
DENSIDAD A 15°	KG/LITRO	ASTM D-1298	0,759
CURVA DE DESTILACIÓN		ASTM D-86	
PUNTO INICIAL	°C		32
10% DESTILADO	°C		53
50% DESTILADO	°C		99
90% DESTILADO	°C		170
Nº OCTANO RESEARCH (RON)	Nº	ASTM D-2699	95
COLOR		VISUAL	AZUL
CORROSIÓN SOBRE COBRE		ASTM D-130	1A
AROMÁTICOS	% V/V	ASTM D-6293	35
BENCENO	% V/V	ASTM D-6293	0,6

Este producto cumple con la ley 26093/06 y con las resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina. Contiene hasta 12% de Bioetanol cumpliendo con la regulación actual. Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

JUNIO 2018